Fixmaster Aluminum Liquid

تولیدکننده	®Loctite	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	آلومینیوم	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Fixmaster Aluminum Liquid یک محصول اپوکسی؛ اپوکسید (اپوکسی) پر شده با آلومینیوم است. در آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای Fixmaster Aluminum Liquid شامل کاربردهای صنعتی و تعمیر مواد است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	آلومینیوم	-	-
کاربردها	کاربردهای صنعتی مواد تعمیر فلز	- -	- -
شکل ظاهری	خاکستری	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	85	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 27.6	psi 4003.05	ASTM D638
استحکام فشاری	MPa 82.7	psi 11994.64	ASTM D695

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای استفاده مداوم	C° 107	F° 224.6	ASTM D794

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان کاربری (Pot Life)	20 min to 30	-	-
زمان خروج از قالب	180 min to 240	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.