Fixmaster Floor Fill

تولیدکننده	®Loctite	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Fixmaster Floor Fill یک محصول اپوکسی؛ اپوکسید (اپوکسی) است. این محصول در آمریکای شمالی در دسترس است. کاربردهای Fixmaster Floor Fill شامل کاربردهای ساختمانی و کاربردهای تماس با غذا است. ویژگی‌ها عبارتند از: مقاوم در برابر مواد شیمیایی، انقباض کم.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت شیمیایی خوب کاهش پایین	- -	- -
کاربردها	نگهداری/تعمیر کف‌پوش	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	تأیید نامشخص USDA	-	-
شکل ظاهری	قهوه‌ای	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	27.6 MPa	4003.05 psi	ASTM D638

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام فشاری	103 MPa	14938.91 psi	ASTM D695

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای استفاده مداوم	107 C°	224.6 F°	ASTM D794

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان کاربری (Pot Life)	40 min to 60	-	-
زمان خروج از قالب	1400 min	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.