Fixmaster Steel Liquid

تولیدکننده	®Loctite	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	استیل	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Fixmaster Steel Liquid یک محصول اپوکسی؛ اپوکسید (اپوکسی) است که با فولاد پر شده است. این محصول می‌تواند با ریختن پردازش شود و در آمریکای شمالی در دسترس است. کاربرد معمول: ابزار. ویژگی اصلی: انقباض کم.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	فولاد	-	-
ویژگی‌ها	پخت سریع کاهش پایین	- -	- -
کاربردها	جایگزینی فلز قالب‌ها/مهرها/ابزارها	- -	- -
شکل ظاهری	خاکستری	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	ریخته‌گری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	85	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 41.4	psi 6004.57	ASTM D638
استحکام فشاری	MPa 110	psi 15954.18	ASTM D695

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای استفاده مداوم	C° 107	F° 224.6	ASTM D794

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان کاربری (Pot Life)	to 30 min 20	-	-
زمان خروج از قالب	to 240 min 180	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.