Fixmaster Steel Putty

تولیدکننده	®Loctite	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	استیل	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Fixmaster Steel Putty یک محصول اپوکسی؛ اپوکسید (اپوکسی) پر شده با فولاد است. این محصول در آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای Fixmaster Steel Putty شامل کاربردهای صنعتی و مواد ترمیمی است. ویژگی اصلی: چسبندگی خوب.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	فولاد	-	-
ویژگی‌ها	چسبندگی خوب قابل ماشین‌کاری	- -	- -
کاربردها	کاربردهای صنعتی مواد تعمیر فلز	- -	- -
شکل ظاهری	خاکستری	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	90	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 37.9	psi 5496.94	ASTM D638
استحکام فشاری	MPa 110	psi 15954.18	ASTM D695

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای استفاده مداوم	C° 107	F° 224.6	ASTM D794

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست		-	-
	نسبت مخلوط بر اساس حجم: 1.0	-	-
	نسبت مخلوط بر اساس حجم: 4.0	-	-
زمان کاربری (Pot Life)	20 min to 30	-	-
زمان خروج از قالب	180 min to 240	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.