Nordbak High Temp. Pneu Wear

تولیدکننده	®Loctite	**دسته بندی**	Epoxy
فیلر	گوی سرامیکی؛ کاربید سیلیسیم	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Nordbak High Temp. Pneu Wear یک محصول اپوکسی؛ اپوکسید (اپوکسی) پر شده با مهره های سرامیکی و کاربید سیلیکون است. در آمریکای شمالی موجود است. کاربرد معمولی: کاربردهای پوششی. ویژگی ها عبارتند از: مقاوم در برابر سایش، مقاوم در برابر حرارت

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	گلوله سرامیکی کاربید سیلیکون	- -	- -
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش مقاومت خوب در برابر سایش مقاومت حرارتی بالا	- - -	- - -
کاربردها	پوشش‌های محافظ	-	-
شکل ظاهری	خاکستری	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	90	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 34.5	psi 5003.81	ASTM D638
استحکام فشاری	MPa 107	psi 15519.07	ASTM D695

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای استفاده مداوم	C° 232	F° 449.6	ASTM D794

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اجزای ترموست		-	-
	نسبت مخلوط بر اساس حجم: 1.0	-	-
	نسبت مخلوط بر اساس حجم: 4.0	-	-
زمان کاربری (Pot Life)	min 45	-	-
زمان خروج از قالب	to 360 min 180	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.