Fixmaster Flex 80 Liquid

تولیدکننده	®Loctite	**دسته بندی**	PUR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Fixmaster Flex 80 Liquid یک محصول پلی یورتان است. این محصول می‌تواند با ریختن پردازش شود و در آمریکای شمالی در دسترس است. کاربردهای Fixmaster Flex 80 Liquid شامل کاربردهای پوشش و مواد تعمیر است. ویژگی‌ها عبارتند از: مقاوم در برابر مواد شیمیایی، انعطاف‌پذیری خوب، مقاوم در برابر ضربه، مقاوم در برابر سایش.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر ضربه	-	-
	مقاوم در برابر چربی	-	-
	مقاوم در برابر روغن	-	-
	مقاوم	-	-
کاربردها	کاربردهای پوشش	-	-
	پوشش‌های محافظ	-	-
	مواد تعمیر	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	ریخته‌گری	-	

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	80	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 17.9	psi 2596.18	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 250	-	ASTM D638

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای استفاده مداوم	C° 93.3	F° 199.94	ASTM D794

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان کاربری (Pot Life)	to 15 min 10	-	-
زمان خروج از قالب	to 720 min 480	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.