# Fixmaster Roof and Gutter Sealant

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | ®Loctite | **دسته بندی** | PUR, Unspecified |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Fixmaster Roof and Gutter Sealant یک محصول پلی یورتان است. این محصول در آمریکای شمالی در دسترس است. کاربردهای Fixmaster Roof and Gutter Sealant شامل کاربردهای تماس با غذا و کاربردهای آب‌بندی است. ویژگی‌ها عبارتند از: مقاوم در برابر مواد شیمیایی، انعطاف‌پذیری خوب، مقاومت خوب در برابر UV، مقاومت خوب در برابر آب و هوا.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | مقاومت شیمیایی خوب<br>انعطاف‌پذیری خوب<br>مقاومت خوب در برابر UV<br>مقاومت خوب در برابر آب و هوا<br>قابل رنگ‌آمیزی | -<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>- |
| **کاربردها** | چسب‌ها | - | - |
| **رتبه‌بندی‌های استاندارد** | تأیید نامشخص USDA | - | - |
| **اشکال** | پلت‌ها | - | - |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **استحکام کششی** | MPa 3.45 | psi 500.38 | ASTM D638 |
| **ازدیاد طول کششی** | % 1000 | - | ASTM D638 |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای استفاده مداوم** | C° 82.2 | F° 179.96 | ASTM D794 |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **زمان کاربری (Pot Life)** | min 30 | - | - |
| **زمان خروج از قالب** | min 4300 | - | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.