TITANEX® HC2581B

تولیدکننده	Lotte Chemical Corporation	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TITANEX® HC2581B یک ماده پلی اتیلن با چگالی بالا است. این ماده در آسیا و اقیانوسیه برای پوشش اکستروژن یا اکستروژن فیلم در دسترس است. ویژگی اصلی TITANEX® HC2581B: تثبیت کننده حرارت. کاربردهای معمول عبارتند از: کاربردهای پوشش دهی شیلنگ/لوله فیلم سیم و کابل

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی	-	-
ویژگی‌ها	پایداری حرارتی	-	-
کاربردها	فیلم پوشش‌های لوله لوله‌کشی پوشش سیم	- - - -	- - - -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	پوشش اکستروژن اکستروژن فیلم	- -	- -

فیزیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
چگالی	0.951 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.25 g/10 min	-	ASTM D1238

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.