TITANEX® HM1032

تولیدکننده	Lotte Chemical Corporation	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TITANEX® HM1032 یک ماده پلی اتیلن با چگالی بالا است. این ماده در آسیا و اقیانوسیه برای اکستروژن موجود است. ویژگی‌های مهم TITANEX® HM1032 عبارتند از: کومونومر بوتن قابلیت پردازش خوب مقاوم در برابر حرارت کاربردهای معمول عبارتند از: چسب‌ها/نوارها نخ

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	بوتن همومر	-	-
	کاهش خوب	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	مقاومت خوب	-	-
	پایداری حرارتی خوب	-	-
	پف کردن پایین	-	-
کاربردها	نخ تخت با استحکام بالا	-	-
	نوار	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.954 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.90 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	33.3 MPa	4829.77 psi	-
	35.3 MPa	5119.84 psi	-
ازدیاد طول کششی	900 %	-	ASTM D638

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای منطقه ۱ سیلندر	230 to 280 °C	446.0 - 536.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.