TITANZEX® HF8000

تولیدکننده	Lotte Chemical Corporation	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TITANZEX® HF8000 یک ماده پلی‌اتیلن با چگالی بالا است. این محصول در آسیا-اقیانوسیه برای اکستروژن فیلم موجود است. ویژگی‌های مهم TITANZEX® HF8000 عبارتند از: قابلیت پردازش خوب، مقاوم در برابر ضربه. کاربردهای معمول شامل: کیسه‌ها/لایه‌ها، فیلم، کاربردهای صنعتی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر ضربه قابلیت پردازش خوب	- -	- -
کاربردها	فیلم کیسه های سنگین کاربردهای صنعتی	- - -	- - -
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.947 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.030 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	17 µm	0.6693 mil	-
مدول سکانت		-	ASTM D882
	1370 MPa	198702.06 psi	-
	1270 MPa	184198.26 psi	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	83.4 MPa	12096.17 psi	-
	53.9 MPa	7817.55 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	180 %	-	-
	600 %	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	260 g	9.17 oz	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	5.1 g	0.1799 oz	-
	51 g	1.8 oz	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	180 to 240 °C	356.0 - 464.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.