

ADPOLY TU-100

LDPE	دسته بندی	Lotte Chemical Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

TU-100 یک رزین چسب بر پایه LDPE حاوی انیدرید است. این گرید چسبندگی قوی به PE، PA، EVOH نشان می دهد و دارای خواص مشابه پلی الفین است. علاوه بر این، قابلیت پردازش آن عالی است. TU-100 عمدتاً برای استفاده به عنوان یک رزین چسب در بطری چند لایه در نظر گرفته شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی خوب قابلیت پردازش خوب	- -	- -
کاربردها	چسب‌ها بطری‌ها بسته‌بندی آرایشی بسته‌بندی غذا بسته‌بندی ورق	- - - - - -	- - - - -

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.910	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	to 4.0 g/10 min 3.4	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	38	-	ASTM D2240

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 9.12	psi 1322.75	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 108	psi 15664.1	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 4.71	psi 683.13	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m 570	ft·lb/in 10.68	ASTM D256

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 78.0	F° 172.4	ASTM D1525

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام چسبندگی	kgf/2 cm	-	ASTM D903

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.