

ADPOLY TU-100D

LDPE	دسته بندی	Lotte Chemical Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

TU-100D یک رزین چسبنده بر پایه LDPE حاوی انیدرید است. این گرید چسبندگی قوی به PE، PA، EVOH نشان می دهد و خواصی شبیه پلی الفین ها دارد. علاوه بر این، فرآیندپذیری آن عالی است. TU-100D عمدتاً برای استفاده به عنوان یک رزین چسبنده در بطری چند لایه در نظر گرفته شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
ویژگی ها	چسبندگی خوب قابلیت پردازش خوب	- -	- -
کاربردها	چسب ها بطری ها بسته بندی آرایشی بسته بندی غذا بسته بندی ورق	- - - - -	- - - - -

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.920	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	to 2.6 g/10 min 1.8	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	38	-	ASTM D2240

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام کششی	MPa 8.83	psi 1280.69	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 147	psi 21320.59	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 5.49	psi 796.26	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m 610	ft·lb/in 11.43	ASTM D256

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 82.0	F° 179.6	ASTM D1525

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام چسبندگی	kgf/2 cm	-	ASTM D903

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.