

## ADPOLY EM-400

LLDPE	دسته بندی	Lotte Chemical Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

EM-400 یک رزین چسبنده بر پایه LLDPE حاوی انیدرید است. این گرید چسبندگی قوی به PE، آلومینیوم، فولاد نشان می دهد و خواصی شبیه پلی الفین ها دارد. علاوه بر این، فرآیندپذیری آن عالی است. EM-400 عمدتاً برای استفاده به عنوان یک رزین چسبنده در پوشش لوله های فولادی در نظر گرفته شده است.

### مشخصات فنی

#### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	چسبندگی خوب قابلیت پردازش خوب	-	-
کاربردها	چسب ها پوشش های لوله	-	-

#### فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 0.930	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	to 3.0 g/10 min 2.0	-	ASTM D1238

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
سختی دورومتر	50	-	ASTM D2240

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام کششی	MPa 11.8	psi 1711.45	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 392	psi 56854.9	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 12.7	psi 1841.98	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	بدون شکست	-	ASTM D256

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 95.0	F° 203.0	ASTM D1525

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام چسبندگی	kgf/2 cm	-	ASTM D903

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.