

ADPOLY EM-510M

LLDPE	دسته بندی	Lotte Chemical Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

EM-510M یک رزین چسب بر پایه LLDPE حاوی انیدرید است. این گرید چسبندگی قوی به PE، فولاد نشان می دهد و دارای خواص مشابه پلی الفین است. علاوه بر این، قابلیت پردازش آن عالی است. EM-510M عمدتاً برای استفاده به عنوان یک رزین چسب در پوشش لوله های فولادی و عامل جفت کننده برای ترکیب کابل مقاوم در برابر شعله در نظر گرفته شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	چسبندگی خوب قابلیت پردازش خوب	-	-
کاربردها	چسب ها پوشش های لوله	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.920	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	to 1.2 g/10 min 0.40	-	ASTM D1238

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	51	-	ASTM D2240

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 12.7	psi 1841.98	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 412	psi 59755.66	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 12.7	psi 1841.98	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	بدون شکست	-	ASTM D256

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 100	F° 212.0	ASTM D1525

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام چسبندگی	kgf/2 cm	-	ASTM D903

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.