

ADPOLY EM-530

LLDPE	دسته بندی	Lotte Chemical Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

EM-530 یک رزین چسب بر پایه LLDPE حاوی انیدرید است. این گرید چسبندگی قوی به PE، آلومینیوم نشان می دهد و دارای خواص مشابه پلی الفین است. علاوه بر این، قابلیت پردازش آن عالی است. EM-530 عمدتاً برای استفاده به عنوان یک رزین چسب در پانل کامپوزیت آلومینیومی در نظر گرفته شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	چسبندگی خوب قابلیت پردازش خوب	- -	- -
کاربردها	چسب ها لوله کشی	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.930	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	to 3.0 g/10 min 2.0	-	ASTM D1238

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
سختی دورومتر	49	-	ASTM D2240
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام کششی	MPa 12.3	psi 1783.97	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 392	psi 56854.9	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 12.5	psi 1812.98	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	بدون شکست	-	ASTM D256
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 100	F° 212.0	ASTM D1525
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام چسبندگی	kgf/2 cm	-	ASTM D903

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.