

ADPOLY BP-402

PP Homopolymer	دسته بندی	Lotte Chemical Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

BP-402 یک رزین چسبنده بر پایه PP حاوی انیدرید است. این گرید چسبندگی قوی به PA، PP، EVOH، آلومینیوم نشان می دهد و خواصی شبیه پلی الفین ها دارد. علاوه بر این، فرآیندپذیری و شفافیت آن عالی است. BP-402 عمدتاً برای استفاده به عنوان یک رزین چسبنده در فیلم چند لایه و پانل کامپوزیت آلومینیومی در نظر گرفته شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
ویژگی ها	چسبندگی خوب قابلیت پردازش خوب شفافیت بالا	- - -	- - -
کاربردها	چسب ها بطری ها فیلم بسته بندی غذا کاربردهای صنعتی فیلم چندلایه بسته بندی	- - - - - - -	- - - - - - -

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.900	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	to 8.0 g/10 min 7.0	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	50	-	ASTM D2240

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 14.7	psi 2132.06	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 490	psi 71068.62	ASTM D790
استحکام خمشی	MPa 16.7	psi 2422.13	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m 590	ft·lb/in 11.05	ASTM D256

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 120	F° 248.0	ASTM D1525

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام چسبندگی	kgf/2 cm	-	ASTM D903

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.