ColorRx® TPE-OM70A0RXTL

تولیدکننده	LTL Color Compounders, Inc.	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

یک ترموپلاستیک الاستومر زیست سازگار، شفاف، Shore A 70 با قابلیت استریل شدن خوب (از جمله تشعشع) برای کاربردهای مراقبت های بهداشتی. برای قالب گیری بیش از حد و سایر کاربردها.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	زیست‌سازگار قابلیت استریل‌سازی خوب قابل استریلیزاسیون با تابش	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای پزشکی/بهداشتی روکش‌گذاری	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ISO 10993 کلاس VI USP	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.890 g/cm³	-	ASTM D792

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	70	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 9.51	psi 1379.31	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 800	-	ASTM D412
مانایی فشاری		-	ASTM D395B
	% 27	-	-
	% 40	-	-
	% 54	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.