ColorRx® TPE-T68A0RXTL

تولیدکننده	LTL Color Compounders, Inc.	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

یک الاستومر ترموپلاستیک سازگار با زیست، نیمه شفاف، Shore A 68 که قابل اتوکلاو است، برای کاربردهای مراقبت های بهداشتی استفاده می شود. مورد استفاده در لوله ها و سایر کاربردهای پزشکی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل اتوکلاو زیست‌سازگار	- -	- -
کاربردها	کاربردهای پزشکی/بهداشتی لوله‌کشی	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ISO 10993 کلاس VI USP	- -	- -
شکل ظاهری	نیمه شفاف	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.890 g/cm³	-	ASTM D792
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	1.3 to 1.7 %	-	ASTM D955
سختی دورومتر	68	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	5.65 MPa	819.46 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	510 %	-	ASTM D412
مانایی فشاری		-	ASTM D395B
	17 %	-	-
	58 %	-	-
	69 %	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.