ColorRx® TPV-45A0RX

تولیدکننده	LTL Color Compounders, Inc.	**دسته بندی**	TPV
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

یک آلیاژ TPV سازگار با بدن، برای کاربردهای مراقبت های بهداشتی. مناسب برای طیف گسترده ای از اقلام پزشکی یکبار مصرف و برای قالب گیری بیش از حد برای دستگیره های نرم. جریان عالی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	زیست‌سازگار جریان خوب	- -	- -
کاربردها	دستگیره‌های انعطاف‌پذیر کاربردهای پزشکی/بهداشتی روکش‌گذاری	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ISO 10993 کلاس VI USP	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.890 g/cm³	-	ASTM D792

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	45	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 3.28	psi 475.72	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 470	-	ASTM D412
استحکام پارگی	kN/m 17.2	-	ASTM D624
مانایی فشاری		-	ASTM D395B
	% 18	-	-
	% 33	-	-
	% 38	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.