

Carbo-Rite™ TL-515

ABS	دسته بندی	Lubrizol Advanced .Materials, Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Carbo-Rite™ TL-515 یک ورق چند لایه برای کاربردهای نوار حامل است. Carbo-Rite™ TL-515 از فناوری اکستروژن چند لایه پیشرفته استفاده می‌کند تا مقاومت در برابر ضربه خوبی را فراهم کند و اطمینان حاصل کند که تشکیل جیب در کاربردهای عملکردی بحرانی یکنواخت است. ویژگی‌ها: حفاظت ESD رسانا، مقاومت خوب در برابر جدا شدن با اکثر نوارهای پوشش. کاربردها: نوار حامل، سینی‌های ترموform شده برای بسته‌بندی الکترونیکی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	حفاظت ESD مقاومت خوب در برابر ضربه مقاومت خوب	-	-
کاربردها	کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی بسته‌بندی ورق نوار	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	ورق	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن ترموفرمینگ	- -	- -

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 1.06	-	ASTM D792

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 1720	psi 249465.36	ASTM D882
استحکام کششی	MPa 41.4	psi 6004.57	ASTM D882
ازدیاد طول کششی	% 25	-	ASTM D882
مدول خمشی	MPa 1720	psi 249465.36	ASTM D790

الکتریکی و اشتعال پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زوال استاتیک	sec	-	FTMS 101C
مقاومت ویژه سطحی	ohms/sq	-	ASTM D257
بار تریبوالکتریک	V	-	Internal Method

نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	to 90.0 55.0 to 30.0 10.0	- - -	Internal Method - -

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.