Elvacite® 2021c

تولیدکننده	Lucite International .Inc	**دسته بندی**	Acrylic (PMMA)
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Elvacite® 2021c یک پلیمر متیل متاکریلات با وزن مولکولی بالا است. در پوشش های محافظ برای وینیل استفاده می شود. وزن مولکولی بالای آن مقاومت در برابر سایش عالی را فراهم می کند. Elvacite® 2021c غیرفعال است و کنترل ویسکوزیته عالی را در سیستم های واکنش پذیر فراهم می کند. ویژگی های عملکردی و مزایای کلیدی: روکش های رویی وینیل برای ارائه مقاومت در برابر سایش عالی، پوشش های لاک، کنترل ویسکوزیته در سیستم های واکنش پذیر.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
کاربردها	کاربردهای پوشش پوشش‌های پارچه	- -	- -
اشکال	کره‌ها	-	-
روش فرآیند	پوشش	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.20 g/cm³	-	-
ویسکوزیته ذاتی	0.47 to 0.53	-	-
رطوبت	%	-	-
وزن مولکولی	119000	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	95.0 C°	203.0 F°	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.