

# BUSTREN® BS 793 GE

PS (HIPS)	دسته بندی	LUKOIL Bulgaria .Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

کوپلیمر دانه ای مونومر استایرن با الاستومر یا مخلوطی از الاستومرها، با مقاومت ضربه متوسط و براقیت سطح بالا. برای تولید بسته بندی مواد غذایی با قالب گیری خلاء ورق های اکستروژن شده.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
<b>ویژگی‌ها</b>	کوپلیمر مقاومت خوب در برابر ضربه درخشش بالا محتوای مونومر بالا	- - - -	- - - -
<b>کاربردها</b>	بسته بندی غذا ورق	- -	- -
<b>اشکال</b>	پلت‌ها	-	-
<b>روش فرآیند</b>	اکستروژن ورق فرم‌دهی وکیوم	- -	- -

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.5 to 3.0 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوای رطوبت	%	-	Internal Method
مواد فرار	%	-	Internal Method

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
استحکام کششی	MPa	-	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
استحکام خمشی	MPa	-	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m	-	ASTM D256A

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C°	-	ASTM D1525

نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
براقیت Gardner	-	-	ASTM D523

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.