

BUPLLEN® 6331

PP Homopolymer	دسته بندی	LUKOIL Bulgaria .Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

پلی پروپیلن گرانول شده، به طور معمول تثبیت شده و با ظاهری طبیعی است. برای تولید لوازم خانگی، وسایل پزشکی، محصولات فنی، محصولات بسته بندی برای صنایع غذایی، منسوجات خشن، قطعات برای صنایع الکتریکی و غیره.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
افزودنی	پایداری نامشخص	-	-
ویژگی‌ها	پایداری خوب هموپلیمر	-	-
کاربردها	دستگاه‌ها قطعات الکتریکی قطعات مهندسی بسته بندی غذا کاربردهای پزشکی/بهداشتی پستانک‌ها کاربردهای نساجی	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
اشکال	گرانول‌ها	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	0.899	to 0.906 g/cm ³	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	8.0	to 16 g/10 min	ASTM D1238
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام کششی	MPa	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 11000	psi 1595418.0	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m	-	ASTM D256A
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C°	-	ASTM D648

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.