

BUPLLEN® 8523

PP Homopolymer	دسته بندی	LUKOIL Bulgaria .Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

پلی پروپیلن گرانوله شده، به طور معمول تثبیت شده و دارای ظاهری طبیعی است. برای تولید لوازم خانگی، قطعات فنی، باتری های خودرو، قطعات برای صنایع الکتریکی و خودرو، بسته بندی برای صنایع غذایی، شراب و تنباکو.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
افزودنی	پایداری نامشخص	-	-
ویژگی ها	کوپلیمر پایداری خوب	-	-
کاربردها	دستگاه ها کاربردهای خودرویی باتری ها قطعات الکتریکی قطعات مهندسی بسته بندی غذا بسته بندی	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
اشکال	گرانول‌ها	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	0.896	to 0.903 g/cm ³	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	3.0	to 5.0 g/10 min	ASTM D1238
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام کششی	MPa	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa	-	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m	-	ASTM D256A
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C°	-	ASTM D648
دمای تردی	C°	-	ASTM D746

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.