

Alathon® H6018

HDPE, HMW	دسته بندی	LyondellBasell Industries	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

ALATHON H6018 یک هموپلیمر با وزن مولکولی متوسط و چگالی بالا است. کاربردهای معمول شامل فیلم ریخته‌گری برای پوشش غذایی و ترکیب با LDPE برای فرمول‌بندی ترکیبات با چگالی متوسط تا بالا برای پوشش اکستروژن و لمیناسیون اکستروژن است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا هموپلیمر	-	-
کاربردها	مخلوط کردن فیلم ریخته‌گری کاربردهای پوشش فیلم لمینت‌ها	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند			-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست

	پوشش اکستروژن اکستروژن فیلم	- -	
--	--------------------------------	--------	--

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.960	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 18	-	ASTM D1238

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C° 199	F° 390.2	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.