

Alathon® L5840

HDPE, HMW	دسته بندی	LyondellBasell Industries	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

ALATHON L5840 یک رزین سبک وزن است که رنگ عالی، بوی کم را نشان می دهد و پایداری پردازش را فراهم می کند. کاربردهای معمولی شامل مواد شیمیایی خانگی، مواد شیمیایی صنعتی، مواد شوینده و بطری های روغن موتور است. L5840 حاوی آنتی استات به عنوان L5840AS در دسترس است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
UL Yellow Card	E62552-247283	-	-
ویژگی ها	پایداری پردازش خوب بوی کم تا هیچ مطابقت با تماس غذایی	-	-
کاربردها	بطری	-	-
رتبه بندی های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	دمش گیری	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.958	چگالی
ASTM D1238	-	g/10 0.35 min	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
ASTM D1693	-	hr 25.0	مقاومت در برابر ترک خوردگی تنش محیطی
ASTM D2240	-	68	سختی دورومتر

خواص مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	psi 4394.65	MPa 30.3	استحکام کششی
ASTM D638	-	%	ازدیاد طول کششی
ASTM D790	psi 210305.1	MPa 1450	مدول خمشی
ASTM D1822	ft·lb/in ² 139.89	kJ/m ² 294	استحکام ضربه کششی

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	F° 177.8	C° 81.0	دمای تغییر شکل تحت بار
ASTM D746	-	C°	دمای تردی
ASTM D1525	F° 262.4	C° 128	دمای نرم‌شوندگی Vicat

سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	-	نامشخص

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.