

## Alathon® L5840AS

HDPE, HMW	دسته بندی	LyondellBasell Industries	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

ALATHON L 5840AS یک رزین سبک وزن است که رنگ عالی، بوی کم و پایداری فرآیند را نشان می دهد. کاربردهای معمول شامل مواد شیمیایی خانگی، مواد شیمیایی صنعتی، مواد شوینده و بطری های روغن موتور است. L 5840AS حاوی آنتی استات است.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
افزودنی	خاصیت آنتی استاتیک	-	-
ویژگی ها	خاصیت آنتی استاتیک پایداری پردازش خوب بوی کم تا هیچ مطابقت با تماس غذایی	- - - -	- - - -
کاربردها	بطری	-	-
رتبه بندی های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	دمش گیری	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
چگالی	g/cm <sup>3</sup> 0.958	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 0.35 min	-	ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک خوردگی تنش محیطی	hr 25.0	-	ASTM D1693
سختی دورومتر	68	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 30.3	psi 4394.65	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 1450	psi 210305.1	ASTM D790
استحکام ضربه کششی	kJ/m <sup>2</sup> 294	ft·lb/in <sup>2</sup> 139.89	ASTM D1822

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 81.0	F° 177.8	ASTM D648
دمای تردی	C°	-	ASTM D746
دمای نرم شوندگی Vicat	C° 128	F° 262.4	ASTM D1525

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
نامشخص	-	-	-

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.