

Alathon® M5010

HDPE, HMW	دسته بندی	LyondellBasell Industries	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Alathon M5010 یک کوپلیمر پلی اتیلن با چگالی بالا و وزن مولکولی متوسط برای استفاده در کاربردهای فیلم دمشده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
ویژگی‌ها	چگالی بالا وزن مولکولی متوسط	-	-
کاربردها	فیلم‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.947	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 1.1	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	64 μm	2.52 mil	-
مدول سکانت			
ASTM E111	-	-	
ASTM E111	717 MPa	103992.25 psi	
ASTM E111	910 MPa	131984.58 psi	
استحکام کششی			
ASTM D882	-	-	
ASTM D882	23.4 MPa	3393.89 psi	
ASTM D882	26.9 MPa	3901.52 psi	
ASTM D882	48.3 MPa	7005.34 psi	
ASTM D882	28.3 MPa	4104.58 psi	
ازدیاد طول کششی			
ASTM D882	-	-	
ASTM D882	700 %	-	
ASTM D882	1000 %	-	
استحکام پارگی Elmendorf			
ASTM D1922	-	-	
ASTM D1922	66 g	2.33 oz	
ASTM D1922	150 g	5.29 oz	

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	C°	-	-
نامشخص	-	-	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.