DEXFLEX® 711

تولیدکننده	LyondellBasell Industries	**دسته بندی**	TPO (POE)
فیلر	فیلر (پرکننده)	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DEXFLEX® 711 یک الاستومر الفینی ترموپلاستیک (TPO) است که با مواد بازیافتی پس از تولید/پس از مصرف ترکیب شده است. این ماده برای استفاده در کاربردهایی طراحی شده است که سیاه هستند اما با رنگ مطابقت ندارند و نیاز به ویژگی های پردازش بسیار خوبی دارند. کاربردها: کاربردهای زیر کاپوت و ساختاری، کاربردهای خارجی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	پرکننده	-	-
محتوای بازیافتی	بله	-	-
ویژگی‌ها	قابلیت پردازش خوب	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی زیر کاپوت خودرو	- -	- -
شکل ظاهری	سیاه	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.950 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	12 g/10 min	-	ISO 1133

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	16.0 MPa	2320.61 psi	ISO 527-2/50
مدول خمشی	1000 MPa	145038.0 psi	ISO 178
ضربه پرتاب وزنه ابزاری	17.0 J	-	ASTM D3763

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.