DEXFLEX® 810-1

تولیدکننده	LyondellBasell Industries	**دسته بندی**	TPO (POE)
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DEXFLEX® 810-1 یک الاستومر ترموپلاستیک اولفینی (TPO) است که قابلیت هوازدگی، رنگ‌پذیری و فرآیندپذیری عالی را ارائه می‌دهد. DEXFLEX® 810-1 برای کاربردهای نمای جلویی (fascia) طراحی شده است که باید الزامات مقررات ضربه سپر 5 مایل در ساعت ایالات متحده را برآورده کند یا از آن فراتر رود. کاربردها: کاربردهای بیرونی، سپر

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت پردازش خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-
	قابل رنگ‌آمیزی	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
	بامپر خودرو	-	-
	فاسیاها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.930 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	9.0 g/10 min	-	ISO 1133

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	17.0 MPa	2465.65 psi	ISO 527-2/50
مدول خمشی	880 MPa	127633.44 psi	ISO 178

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.