DEXFLEX® 940

تولیدکننده	LyondellBasell Industries	**دسته بندی**	TPO (POE)
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DEXFLEX® 940 یک الاستومر الفینی ترموپلاستیک (TPO) است که برای کاربردهای بزرگ رنگ شده خارجی خودرو طراحی شده است. کاربردهای معمول مشتری: کاربردهای خارجی، سپرها

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل رنگ‌آمیزی	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی بامپر خودرو	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.980 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	20 g/10 min	-	ISO 1133

مکانیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
تنش کششی	19.0 MPa	2755.72 psi	ISO 527-2/50
مدول خمشی	1500 MPa	217557.0 psi	ISO 178
ضربه پرتاب وزنه ابزاری	20.0 J	-	ASTM D3763

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.