Adstif HA1152

تولیدکننده	LyondellBasell Industries	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Adstif HA1152 یک هموپلیمر با کریستالیتی بالا است که برای کاربردهای قالب گیری تزریقی با فرآیندپذیری بالا طراحی شده است. این ماده دارای سفتی بسیار بالا، سیالیت بالا، براقیت بالا است. Adstif HA1152 به ویژه برای تولید قطعات قالب گیری شده تزریقی سفت و سخت، که در آن سفتی بالا مورد نیاز است، توسعه یافته است. کاربردهای معمول Adstif HA1152 شامل ظروف بسته بندی، لوازم خانگی، وسایل، قطعات فنی می باشد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت پردازش خوب	-	-
	جریان بالا	-	-
	درخشش بالا	-	-
	سختی بالا	-	-
	بسیار بلوری	-	-
	هموپلیمر	-	-
	سختی فوق‌العاده بالا	-	-
کاربردها	اجزای دستگاه	-	-
	ظروف	-	-
	قطعات مهندسی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	کالاهای خانگی بسته‌بندی	- -	
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.900 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	25 g/10 min	-	ISO 1133
سختی فرورفتگی ساچمه	93.0 MPa	13488.53 psi	ISO 2039-1

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	2000 MPa	290076.0 psi	ISO 527-2
تنش کششی	40.0 MPa	5801.52 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	 6.0 % 15 %	- - -	ISO 527-2 - -
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	2.0 kJ/m²	0.9516 ft·lb/in²	ISO 179/1eA
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	60 kJ/m²	28.55 ft·lb/in²	ISO 179/1eU

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	110 C°	230.0 F°	ISO 75-2/B
دمای نرم‌شوندگی Vicat	 158 C° 104 C°	- 316.4 F° 219.2 F°	- ISO 306/A50 ISO 306/B50

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.