

Adstif HA899J

PP Homopolymer	دسته بندی	LyondellBasell Industries	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

درجه پلی پروپیلن LyondellBasell استرالیا HA899J یک هموپلیمر با سختی و شفافیت بالا است. کاربردهای هدف برای HA899J شامل ورقهای اکستروژن شده و بسته بندی سخت است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	شفافیت بالا سختی بالا هموپلیمر جریان پایین	- - - -	- - - -
کاربردها	بسته بندی سخت ورق ظروف ترمو فرم شده	- - -	- - -
رتبه بندی‌های استاندارد	AS 2070-1999 FDA 21 CFR 177.1520(a) 1 FDA 21 CFR 177.1520(c) 1.1	- - -	- - -
روش فرآیند	اکستروژن ورق ترمو فرمینگ	- -	- -

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.900	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 2.5	-	ISO 1133
سختی Shore	75	-	ISO 868

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	MPa 40.0	psi 5801.52	ISO 527-2
مدول خمشی	MPa 2200	psi 319083.6	ISO 178
استحکام ضربه Izod شکافدار	kJ/m ² 4.0	ft·lb/in ² 1.9	ISO 180/1A

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	C° 115	F° 239.0	ISO 75-2/B

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & Shanghai Susheng Import
Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.