Clyrell RC5003

تولیدکننده	LyondellBasell Industries	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Clyrell RC5003 یک کوپلیمر تصادفی توسعه‌ای پلی‌پروپیلن است که با استفاده از فرآیند Spheripol تولید شده است. با درخشش بالا، شفافیت عالی و جریان خوب، همراه با تعادل سختی و ضربه، این درجه برای قالب‌گیری تزریقی مناسب است. کاربردهای بالقوه نهایی شامل قالب‌گیری لوازم خانگی و ظروف است. همچنین می‌توان آن را برای قالب‌گیری دمشی کششی بطری‌ها ارزیابی کرد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	جریان خوب	-	-
	مقاومت خوب	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	درخشش بالا	-	-
	کوپلیمر تصادفی	-	-
کاربردها	بطری‌ها	-	-
	ظروف	-	-
	کالاهای خانگی	-	-
روش فرآیند	فرآیند قالب‌گیری دمشی تزریقی	-	-
	قالب‌گیری تزریقی	-	-
	قالب‌گیری دمشی کششی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.900 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	13 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی Rockwell	90	-	ASTM D785

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	29.4 MPa	4264.12 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	11 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1130 MPa	163892.94 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	20 J/m 49 J/m	- 0.3746 ft·lb/in 0.9178 ft·lb/in	ASTM D256 - -

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.