

## Aquathene® CM04483

Proprietary	دسته بندی	LyondellBasell Industries	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

AQUATHENE CM04483 یک مستریج کاتالیزوری است که برای پخت سریعتر با کوپلیمر اتیلن وینیل سیلان AQUATHENE AQ120000 طراحی شده است. هنگامی که CM04483 با 5 درصد وزنی به AQ120000 اضافه می شود، ماده حاصل در صورت قرار گرفتن در معرض رطوبت، قادر به اتصال عرضی است.

### مشخصات فنی

#### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	مخلوط کردن دسته‌های مسواک	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

#### فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm <sup>3</sup> 0.900	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 16	-	ASTM D1238

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	C° 60.0	F° 140.0	-
زمان خشک کردن	to 16 hr 8.0	-	-
دمای منطقه ۱ سیلندر	C° 135	F° 275.0	-
دمای منطقه ۲ سیلندر	C° 145	F° 293.0	-
دمای منطقه ۳ سیلندر	C° 155	F° 311.0	-
دمای منطقه ۴ سیلندر	C° 160	F° 320.0	-
دمای آداپتور	C° 165	F° 329.0	-
دمای دای (قالب خروجی)	C° 170	F° 338.0	-

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.