

# ALKAMIX™ MB-6002

Unspecified	دسته بندی	Marplex Australia .Pty. Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

ALKAMIX™ MB-6002 یک مستریج آنتی بلاک است که با غلظت افزودنی آنتی بلاک 25 درصد فرموله شده است. ALKAMIX™ MB-6002 را می توان در طول اکستروژن به پلی اتیلن اضافه کرد تا تمایل به چسبندگی فیلم کاهش یابد. سطح ممکن است بسته به خواص مورد نظر متفاوت باشد، با این حال سطح افزودن توصیه شده بین 1 تا 3 درصد است. حداکثر سطح افزودن ALKAMIX™ MB-6002 بر اساس عملکرد خوب تولید و برای اطمینان از مطابقت با الزامات مقررات سازمان غذا و داروی ایالات متحده 4، CFR21 درصد است، هنگامی که به فرمولاسیون پلی اتیلن بدون هیچ گونه افزودنی آنتی بلاک اضافه شود. مناسب بودن مقالات نهایی تولید شده با استفاده از این ماده به عنوان یک جزء، و رعایت محدودیت های داده شده، باید توسط تبدیل کننده برای هر کاربرد تأیید شود تا از انطباق با تمام مقررات مربوطه اطمینان حاصل شود. یک محدودیت کلی مهاجرت ممکن است برای مقاله نهایی اعمال شود.

## مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
افزودنی	ضد چسبندگی (25%)	-	-
ویژگی ها	آنتی بلاکینگ	-	-
کاربردها	مستریج	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	g/cm <sup>3</sup>	-	ASTM D1505

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای فرآیند (دوب)	C°	-	-

<b>شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای</b>	<b>&amp; Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd</b>
Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China	<b>آدرس:</b>
sales@su-jiao.com	<b>مسئول تماس:</b> آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)
www.polymersdata.com	<b>ایمیل:</b>
+86-134-2475-5533	<b>وبسایت:</b>
	<b>همراه:</b>

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.