

ALKAMIX™ MB-AF220

Unspecified	دسته بندی	Marplex Australia .Pty. Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

ALKAMIX™ MB-AF220 یک مستریج ضد مه بر پایه یک ترکیب استر گلیسرول است. ALKAMIX™ MB-AF220 می تواند در طول اکستروژن به پلی اتیلن اضافه شود تا از بروز تراکم ظاهری یا مه گرفتگی در طول استفاده بعدی از فیلم جلوگیری شود. میزان افزودن توصیه شده 5 تا 10 درصد است که به ضخامت فیلم و کاربرد نهایی مورد نظر بستگی دارد. هنگام افزودن به گریدهای فیلم لغزنده بالا باید دقت شود، زیرا هم افزودنی های لغزنده و هم افزودنی ضد مه مهاجرتی سطحی دارند و ترکیب آنها روی سطح فیلم می تواند منجر به مشکلاتی در تیمار، آب بندی، چاپ یا سایر فرآیندهای پس از اکستروژن شود. حداکثر میزان افزودن ALKAMIX™ MB-AF220 بر اساس عملکرد خوب تولید و برای اطمینان از مطابقت با الزامات مقررات سازمان غذا و داروی ایالات متحده CFR21 به حداقل مقدار مورد نیاز برای دستیابی به اثر فنی مورد نظر محدود می شود. مناسب بودن مقالات نهایی تولید شده با استفاده از این ماده به عنوان یک جزء، و رعایت محدودیت های داده شده، باید توسط تبدیل کننده برای هر کاربرد تأیید شود تا از انطباق با تمام مقررات مربوطه اطمینان حاصل شود. یک حد مهاجرت کلی ممکن است برای مقاله نهایی اعمال شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
افزودنی	ضد مه	-	-
کاربردها	مستریج	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.920	-	ASTM D1505

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
دمای فرآیند (دوب)	C°	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای		& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd	
Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China		آدرس:	
sales@su-jiao.com		مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)	
www.polymersdata.com		ایمیل:	
+86-134-2475-5533		وبسایت:	
		همراه:	

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.