

ALKAMIX™ MB-6005

LDPE	دسته بندی	.Marplex Australia Pty .Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

ALKAMIX™ MB-6005 یک مستریج ترکیبی لغزنده و آنتی بلاک بر پایه یک حامل پلی اتیلن با چگالی کم است. این ماده با افزودنی لغزنده (اروکامید) با غلظت 8 درصد و افزودنی آنتی بلاک با غلظت 25 درصد فرموله شده است. ALKAMIX™ MB-6005 را می توان در طول اکستروژن به پلی اتیلن خطی با چگالی کم (LLDPE) اضافه کرد تا از چسبندگی فیلم و ضریب اصطکاک کاسته شود. میزان مورد نیاز بسته به خواص مورد نظر و وجود هرگونه افزودنی دیگر متفاوت خواهد بود، با این حال میزان افزودن توصیه شده بین 1 تا 2 درصد است. حداکثر میزان افزودن ALKAMIX™ MB-6005 بر اساس هم شیوه های خوب تولید و هم برای اطمینان از مطابقت با الزامات مقررات سازمان غذا و داروی ایالات متحده 2.5، CFR21، درصد است، زمانی که به فرمولاسیون پلی اتیلن عاری از هرگونه افزودنی دیگر اضافه شود. مناسب بودن مقالات نهایی تولید شده با استفاده از این ماده به عنوان یک جزء، و رعایت محدودیت های داده شده، باید توسط تبدیل کننده برای هر کاربرد تأیید شود تا از انطباق با تمام مقررات مربوطه اطمینان حاصل شود. یک محدودیت کلی مهاجرت ممکن است برای مقاله نهایی اعمال شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
افزودنی	ضد چسبندگی (25%) لغزش اروسامید (8%)	-	-
ویژگی ها	آنتی بلاکینگ لغزش	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	مستر بیچ	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.920	-	ASTM D1505
اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	C°	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای		& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd	
Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China		آدرس:	
sales@su-jiao.com		ایمیل:	
www.polymersdata.com		وبسایت:	
+86-134-2475-5533		همراه:	
		مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)	

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.