

## ALKATEQ™ COMM2000

LLDPE	دسته بندی	.Marplex Australia Pty .Ltd	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

ALKATEQ™ COMM2000 یک ترکیب روکش پلی اتیلن خطی با چگالی کم (LLDPE) است که به طور خاص برای استفاده در ساخت کابل ها طراحی شده است. COMM2000 عملکرد پردازش بهینه ای را برای روکش کابل ها فراهم می کند و همچنین یک سطح عالی برای کابل اکسترود شده ارائه می دهد. COMM2000 با آنتی اکسیدان ها و رنگدانه دوده با کیفیت بالا و به خوبی پراکنده شده ترکیب شده است تا عملکرد عالی در برابر آب و هوای بیرون را ارائه دهد. ALKATEQ™ COMM2000 با الزامات AS1049 برای مواد روکش یا ژاکت پلی اتیلن مطابقت دارد.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
افزودنی	آنتی اکسیدان کربن سیاه (3%)	-	-
ویژگی ها	آنتی اکسیدان قابلیت پردازش خوب پایان سطح خوب مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-
کاربردها	پوشش کابل کاربردهای سیم و کابل	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	AS 1049	-	-
روش فرآیند	هم‌اکستروژن اکستروژن	-	-

  

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm <sup>3</sup> 0.920	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 0.90	-	ASTM D1238
محتوای کربن بلک	% 2.5	-	AS 1049.2
پراکنش کربن بلک	-	-	AS 1049.2

  

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان القای اکسایش	min 50	-	ASTM D3895

  

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa	-	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638

  

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	to 250 °C 200	F° 482.0 - 392.0	-

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.