EXPLORE® CT PA

تولیدکننده	Matrix Polymers	**دسته بندی**	Nylon 12
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Explore CT PA یک فناوری کامپوزیت قالب گیری چرخشی مبتنی بر یک سیستم دو لایه است که برای ارائه عملکرد نهایی از نظر سد هیدروکربن و مقاومت در برابر ضربه طراحی شده است. این فناوری مبتنی بر یک لایه بیرونی پلی آمید 12 (PA) و یک لایه داخلی پلی الفین اصلاح شده XP9015 است. این سیستم خواص مفید PA12 را با مقاومت در برابر ضربه بهبود یافته ترکیب می کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	جریان خوب	-	-
	قابلیت قالب‌گیری خوب	-	-
	سختی بالا	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	سختی بالا	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	پودر	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری چرخشی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.01 g/cm³	-	ISO 1183

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	31.0 MPa	4496.18 psi	ISO 527-2/50
مدول خمشی	1250 MPa	181297.5 psi	ISO 178
ضربه ARM		-	-
	85.0 J	-	-
	138 J	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای سرویس‌دهی	120 C°	248.0 F°	-
دمای تغییر شکل حرارتی	80.0 C°	176.0 F°	ISO 75-2/B

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.