EXPLORE® PVDF

تولیدکننده	Matrix Polymers	**دسته بندی**	PVDF
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Explore PVDF یک گرید روتومولدینگ با طراحی سفارشی از پلی (وینیلیدین فلوراید) است. این محصول مقاومت شیمیایی برجسته، مقاومت در برابر درجه حرارت بالا و نفوذپذیری کم در برابر هیدروکربن ها را نشان می دهد. همچنین خاصیت ضد شعله را نشان می دهد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ماده مقاوم در برابر شعله مقاومت شیمیایی خوب قابلیت قالب‌گیری خوب مقاومت حرارتی بالا خلوص بالا	- - - - -	- - - - -
شکل ظاهری	رنگ طبیعی کدر	- -	- -
اشکال	پودر	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری چرخشی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.78 g/cm³	-	ISO 1183
سختی Shore	67	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	35.0 MPa	5076.33 psi	ISO 527-2/50
مدول خمشی	990 MPa	143587.62 psi	ISO 178

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	55.0 C°	131.0 F°	ISO 75-2/B

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.