Geon™ Specialty Suspension Impel S100

تولیدکننده	Mexichem Specialty Resins, Inc.	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Geon® Impel S100 یک رزین سوسپانسیونی تخصصی هموپلیمر است که برای استفاده در فرمولاسیون های اکستروژن و قالب گیری تزریقی بسیار پلاستیکی شده در نظر گرفته شده است. خواص جذب پلاستیسایزر برتری را ارائه می دهد که امکان تولید ترکیبات با سختی کم را فراهم می کند. جذب سریع پلاستیسایزر باعث کاهش زمان اختلاط می شود و امکان افزایش سرعت تولید، کاهش زمان ترکیب و هزینه های تولید را فراهم می کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کاربردهای سیم و کابل مواد عایق	- -	- -
اشکال	پودر 1	-	-
روش فرآیند	اکستروژن چرخ دنده قالب‌گیری تزریقی	- - -	- - -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.40 g/cm³	-	ASTM D792
K-Value	70.0	-	Internal method
آلودگی		-	Internal method
	18	-	Internal method
	22	-	Internal method
	0	-	Internal method
چگالی توده‌ای ظاهری	0.410 g/cm³	-	Internal method
ویسکوزیته ذاتی	1.0	-	ASTM D1243-60-A
اندازه ذرات		-	Internal method
	% 14.0	-	Internal method
	% 4.00	-	Internal method
	150 µm	5.91 mil	Internal method
ویسکوزیته نسبی	2.37	-	Internal method

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان اختلاط پودر	4.4 min	-	Internal method
باقیمانده مونومر وینیل کلراید	ppm	-	Internal method
مواد فرار	% 0.070	-	Internal method
فرآیند پلیمریزاسیون	تعلیق	-	-
تخلخل	0.530 cm³/g	-	Internal method
زمان جریان	34.0 sec	-	Internal method
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.