

CELLIFF® 7000

SBS	دسته بندی	Microcell Composite Company	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

CELLIFF® (میکروسول + سفتی) مواد پلیمری ویژه برای درجه بالایی از سختی و استحکام مخلوط می شوند. برای تولید تخته های فوم دار سبک وزن و سفت که مقاوم و بادوام هستند. سطح فوم را می توان به راحتی با الگوها قالب گیری کرد. مخلوط های از پیش فوم شده SBS با یک ترموپلاستیک مهندسی به شکل پلت. برای ساخت تخته ها یا قطعات فوم دار، فرآوری ذوب - تزریق، اکستروژن یا پرس گرم استفاده می شود. ویژگی ها: ساختار میکروسولولی بسته، سختی Shore D، مقاومت در برابر ضربه بالا، وزن سبک، سفتی / استحکام، ضد لغزش

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	مقاوم	-	-
	قابل فوم سازی	-	-
	سختی خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
	سختی بالا	-	-
	مقاومت ضربه بالا	-	-
کاربردها	تخته عایق فوم دار	-	-
اشکال	پلت ها	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن قالب‌گیری تزریقی قالب‌گیری فشاری	- - -	- - -

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 1.02	-	-
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 10	-	-
سختی دورومتر	67	-	-

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام کششی	MPa 24.5	psi 3553.43	-
استحکام پارگی	kN/m 314	-	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.