

CELLOMER® 2100DR

SBS	دسته بندی	Microcell Composite Company	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

CELLOMER® (Microcell + Elastomer) برای تخته‌های فوم‌زنی داغ یا تزریقی با ویژگی‌های ضد لغزش و الاستیسیته. دارای سختی قابل تنظیم هنگام مخلوط شدن با سایر مواد پلیمری خاص MCC. ترکیبات SBS پیش فرموله شده و پیش فوم شده در گرانول می‌توانند با پلیمر قابل فشرده‌سازی برای ساخت تخته‌ها/مقاله‌های فومی از طریق فشار داغ یا تزریق مخلوط شوند. سختی‌های متغیر می‌توانند با مخلوط‌ها به دست آیند. قابلیت بازیافت و رفتار پردازش ذوب برتر در مقایسه با EVA. ویژگی‌ها: ساختار میکروسلولی بسته، انعطاف‌پذیری/الاستیسیته، غیر سمی، ضد لغزش، وزن سبک، انعطاف‌پذیری، الاستیسیته و انعطاف‌پذیری بالا.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل فوم‌سازی انعطاف‌پذیری خوب الاستیسیته بالا غیر سمی مواد قابل بازیافت مقاوم	- - - - - -	- - - - - -
کاربردها	تخته عایق فوم‌دار	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی قالب‌گیری فشاری	- -	- -
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.13 g/cm ³	-	-
سختی دورومتر	65	-	-
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 3.43	psi 497.48	-
ازدیاد طول کششی	% 170	-	-
استحکام پارگی	kN/m 14.8	-	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.