

CELLOMER® 3000

SBS	دسته بندی	Microcell Composite Company	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

CELLOMER® (میکروسول + الاستومر) برای تخته‌های فوم‌دار پرس گرم یا تزریقی با ویژگی‌های ضد لغزش و الاستیسیته. دارای سفتی قابل تنظیم در صورت مخلوط شدن با سایر مواد پلیمری ویژه MCC. ترکیبات SBS از پیش فرموله شده و از پیش فوم شده به صورت پلت. می‌تواند با پلیمر متراکم شونده برای ساخت تخته‌ها/مقالات فوم‌دار با پرس گرم یا عفونت مخلوط شود. سختی‌های مختلف را می‌توان با مخلوط‌ها به دست آورد. قابلیت بازیافت و رفتار فرآوری مذاب برتر در مقایسه با EVA. ویژگی‌ها: ساختار میکروسولولی بسته، انعطاف‌پذیری/الاستیسیته، غیر سمی، ضد لغزش، وزن سبک، انعطاف‌پذیری، الاستیسیته و انعطاف‌پذیری بالا.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل فوم‌سازی انعطاف‌پذیری خوب الاستیسیته بالا غیر سمی مواد قابل بازیافت مقاوم	- - - - - -	- - - - - -
کاربردها	تخته عایق فوم‌دار	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی قالب‌گیری فشاری	- -	- -

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.930	-	-
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 15	-	-
سختی دورومتر	54	-	-

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام کششی	MPa	-	-
ازدیاد طول کششی	%	-	-
استحکام پارگی	kN/m 44.1	-	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.