

## CELLOMER® 6000

SBS	دسته بندی	Microcell Composite Company	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

CELLOMER® (Microcell + Elastomer) برای تخته‌های فوم‌زنی گرم یا قالب‌گیری تزریقی با ویژگی‌های ضد لغزش و الاستیسیته. دارای سختی قابل تنظیم هنگام مخلوط شدن با سایر مواد پلیمری خاص MCC. ترکیبات SBS پیش‌فرموله شده و پیش‌فوم شده در گرانول. می‌تواند با پلیمر قابل فشردن برای ساخت تخته‌ها/مقالات فوم‌شده با فشار گرم یا تزریق مخلوط شود. سختی‌های متغیر می‌توانند با مخلوط‌ها به دست آید. قابلیت بازیافت و رفتار پردازش ذوب برتر در مقایسه با EVA. ویژگی‌ها: ساختار میکروسلولی بسته، انعطاف‌پذیری/الاستیسیته، غیرسمی، ضد لغزش، سبک وزن، انعطاف‌پذیری، الاستیسیته و انعطاف‌پذیری بالا.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل فوم‌سازی انعطاف‌پذیری خوب الاستیسیته بالا غیر سمی مواد قابل بازیافت مقاوم	- - - - - -	- - - - - -
کاربردها	تخته عایق فوم‌دار	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی قالب‌گیری فشاری	- -	- -

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	g/cm <sup>3</sup> 0.960	-	-
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 23	-	-
سختی دورومتر	35	-	-

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام کششی	MPa 3.43	psi 497.48	-
ازدیاد طول کششی	% 400	-	-
استحکام پارگی	kN/m 11.8	-	-

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.