Eco-Solutions GP9001-N

تولیدکننده	MINIMA Technoloy .Co. Ltd	**دسته بندی**	Biodeg Polymers
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Eco-Solutions GP9001-N یک ماده پلیمرهای زیست تخریب پذیر (Biodeg Polymers) است. این محصول در آسیا اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی برای قالب گیری دمشی، اکستروژن فیلم، قالب گیری تزریقی یا اکستروژن ورق در دسترس است. ویژگی های مهم Eco-Solutions GP9001-N عبارتند از: سازگار با محیط زیست/سبز استحکام بالا کاربردهای معمول شامل: پارچه ها/الیاف فوم

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	زیست‌تجزیه‌پذیر قابل کمپوست قابل فوم‌سازی استحکام کششی بالا	- - - -	- - - -
کاربردها	فوم تک‌فیلامنت‌ها	- -	- -
شکل ظاهری	سفید	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری اکستروژن فیلم	- -	- - - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	قالب‌گیری تزریقی	-	
	اکستروژن ورق	-	

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.26 g/cm³	-	JIS K7210
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	4.5 g/10 min	-	JIS K7210

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	JIS K6781
	3.43 MPa	497.48 psi	-
	3.43 MPa	497.48 psi	-
	41.2 MPa	5975.57 psi	-
	65.7 MPa	9529.0 psi	-
ازدیاد طول کششی		-	JIS K6781
	550 %	-	-
	220 %	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	110 C°	230.0 F°	JIS K7121

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.