

## ADMER™ GT6E

LLDPE	دسته بندی	,Mitsui Chemicals .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

ADMER® GT6E یک چسب بر پایه LLDPE با پیوند انیدرید مالئیک است که برای مخازن سوخت پلاستیکی چند لایه (PFT) ساخته شده از PE، PA و EVOH طراحی شده است. این محصول دوام چسبندگی پیشرفته، مقاومت در برابر سوخت و قابلیت فرآیندپذیری را ارائه می دهد.

## مشخصات فنی

## اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم قابل قبول برای تماس با غذا مقاوم در برابر سوخت چسبندگی خوب قابلیت پردازش خوب	- - - - -	- - - - -
کاربردها	چسب‌ها کاربردهای خدمات غذایی مخازن سوخت غیر خاص برای کاربردهای غذایی	- - - -	- - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 175.105	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1505	-	g/cm <sup>3</sup> 0.924	چگالی
ASTM D1238	-	g/10 min 1.1	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
ASTM D2240	-	52	سختی دورومتر

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	-		استحکام کششی
-	psi 1638.93	MPa 11.3	
-	psi 3872.51	MPa 26.7	
ASTM D638	-	%	ازدیاد طول کششی
ASTM D256	-	بدون شکست	مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف (سطحی)

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1525	F° 215.6	C° 102	دمای نرم‌شوندگی Vicat
ASTM D3418	F° 251.6	C° 122	دمای ذوب پیک

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

**آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com

**ایمیل:**

www.polymersdata.com

**وبسایت:**

+86-134-2475-5533

**همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.