

## ADMER™ NF530E

LLDPE	دسته بندی	,Mitsui Chemicals .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

ADMER® NF530E یک چسب بر پایه PE-LLD با پیوند انیدرید مالئیک است که برای لوله های چند لایه ساخته شده از PE، PE-X، PE-RT و آلومینیوم و همچنین برای فیلم و ورق ریخته گری PE با پلی آمید یا EVOH طراحی شده است.

## مشخصات فنی

## اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا چسبندگی خوب	- -	- -
کاربردها	چسب‌ها فیلم ریخته‌گری کاربردهای خدمات غذایی غیر خاص برای کاربردهای غذایی لوله‌کشی ورق	- - - - - -	- - - - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 175.105	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1505	-	g/cm <sup>3</sup> 0.920	چگالی
ASTM D1238	-	g/10 min 4.0	نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)
ASTM D2240	-	47	سختی دورومتر

مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D638	-	-	استحکام کششی
-	psi 1421.37	MPa 9.80	
-	psi 3045.8	MPa 21.0	
ASTM D638	-	%	ازدیاد طول کششی
ASTM D256	-	بدون شکست	مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف (سطحی)

حرارتی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1525	F° 194.0	C° 90.0	دمای نرم‌شوندگی Vicat
ASTM D3418	F° 255.2	C° 124	دمای ذوب پیک

شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.