

ADMER™ AT1955E

TPE	دسته بندی	,Mitsui Chemicals .Inc	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

ADMER® AT1955E یک چسب بر پایه الاستومر با پیوند انیدرید مالئیک است که برای ریخته گری، ورق و فیلم دمیده شده، قالب گیری دمشی، فرآیند حباب دوتایی و سه تایی طراحی شده است. این گرید نه تنها چسبندگی بالایی به PET نشان می دهد، بلکه به PA، PE، PP و EVOH، PC نیز چسبندگی خوبی دارد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی	-	-
	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-
	کاربردهای دمش گیری	-	-
	فیلم دمیده شده	-	-
	کاربردهای خدمات غذایی	-	-
	غیر خاص برای کاربردهای غذایی ورق	-	-
رتبه بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 175.105	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.890	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 2.6	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	30	-	ASTM D2240
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 9.00	psi 1305.34	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف (سطحی)	بدون شکست	-	ASTM D256
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 62.0	F° 143.6	ASTM D1525

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.